

REFERENCIA TÉCNICA / NTF

Namirial Notify

Notificaciones certificadas · Guía de integración

Referencias de endpoints, autenticación, ejemplos y manejo de eventos para EviMail, EviNotice y EviSMS.

Autenticación

HTTP Basic sobre HTTPS

Pruebas

api.ecertia.com

Producción

api.evicertia.com

EMPIECE AQUÍ

[1. Configurar credenciales ↗](#)[2. Probar un envío ↗](#)[3. Procesar callbacks ↗](#)

API y operaciones

API

[Referencia API y entornos ↗](#)

Versiones, rutas públicas y diferencias entre servicios.

API

[OpenAPI interactivo ↗](#)

Esquemas de solicitudes, respuestas y operaciones.

API

[EviMail · Submit y Query ↗](#)

Enviar correo certificado y consultar sus evidencias.

API

[EviNotice · Submit, Query y Get ↗](#)

Crear avisos alojados y recuperar sus resultados.

API

[EviSMS · Submit y Query ↗](#)

Mensajería certificada y consulta de eventos.

API

[Descarga de evidencias ↗](#)

Solicitudes y recuperación de archivos ZIP.

Ejemplos y operación

GUÍA

[Autenticación y seguridad ↗](#)

Credenciales, HTTPS, idempotencia y validación.

EJEMPLOS

[Ejemplos de integración ↗](#)

Secuencia Submit → callback → consulta → affidavit.

EVENTOS

[Callbacks y webhooks ↗](#)

Payloads JSON, filtros, reintentos y deduplicación.

ERRORES

[Errores HTTP y de servicio ↗](#)

Interpretación de respuestas y trazas de soporte.

GUÍA

[Ejemplos para probar la API \(Bruno\) ↗](#)

Guía para ejecutar solicitudes de prueba con sus credenciales.

OPERACIÓN

[Volumen, polling y paginación ↗](#)

Seguimiento eficiente y recuperación de evidencias.

Al integrar

EviMail/EviSMS y EviNotice usan versiones y campos distintos. No asuma un único contrato JSON. Los callbacks no incluyen HMAC: confirme estados por API antes de acciones irreversibles.

Documentación pública. Las llamadas requieren credenciales. Solicite el archivo de colección Bruno a su contacto técnico.

[Portal de documentación ↗](#)

Enlaces revisados el 06.10.2026 · Los títulos azules son enlaces clicables.



Namirial Onboarding

Identidad digital · API v2

Ruta de implementación: crear una solicitud, entregar el enlace al usuario, recibir eventos y descargar resultados.

Autenticación

Cabecera X-API-Key

API

REST /api/v2

Identificadores

requestTypeld · referenceld

EMPIECE AQUÍ

[1. Revisar OpenAPI ↗](#)[2. Ejecutar ejemplo cURL ↗](#)[3. Consultar el resultado ↗](#)

API y primera solicitud

API

[Referencia OpenAPI v2 ↗](#)

Autenticación, servidores, esquemas y operaciones.

JSON

[Descargar OpenAPI JSON ↗](#)

Especificación para inspección e importación en herramientas API.

API

[Crear solicitud · POST /requests ↗](#)

Contrato completo de creación y respuestas de error.

EJEMPLO

[Ejemplo cURL con datos iniciales ↗](#)

Cabeceras, requestTypeld, referenceld e idempotencyKey.

API

[Generar enlaces de acceso ↗](#)

Crear nuevos enlaces para una solicitud existente.

Estado, eventos y resultados

API

[Consultar una solicitud ↗](#)

GET por requestId: estado y datos de la solicitud.

API

[Listado y búsqueda ↗](#)

Consultar solicitudes con los filtros documentados.

EVENTOS

[Webhooks: contratos de eventos ↗](#)

Esquemas de notificación para el receptor de callbacks.

SEGURIDAD

[Autenticación de webhooks ↗](#)

Opciones MTLS, OAuth2 o cabeceras según configuración.

API

[Recuperar recursos en ZIP ↗](#)

Solicitud de descarga de los artefactos del proceso.

Antes de la primera llamada

Solicite API key, base URL y requestTypeld del entorno asignado. Conserve requestId y referenceld. El ejemplo cURL utiliza TEST; configure el servidor correspondiente a su organización.

Documentación y OpenAPI públicos. La ejecución requiere credenciales y un tipo de solicitud previamente configurado.

[Portal de documentación ↗](#)

Enlaces revisados el 06.10.2026 · Los títulos azules son enlaces clicables.



REFERENCIA TÉCNICA / SGN

eSignAnyWhere

Firma documental · API REST v6 + servicios relacionados

Documentación para cargar un PDF, configurar el sobre, enviar a firma y recuperar documentos y auditoría.

API eSAW
REST v6Autenticación eSAW
Cabecera apiTokenDemo / referencia
demo.esignanywhere.net/Api

EMPIECE AQUÍ

[1. Revisar autenticación ↗](#)[2. Seguir Hello World ↗](#)[3. Consultar Swagger ↗](#)

eSAW: API y ejemplos

API

[Guía de API v6 ↗](#)

Conceptos, versiones y configuración de callbacks.

API

[Swagger interactivo v6 ↗](#)

Endpoints y modelos. Seleccionar v6 en el explorador.

JSON

[Descargar Swagger JSON v6 ↗](#)

Contrato de API para herramientas y clientes generados.

EJEMPLO

[Hello World · primer sobre ↗](#)

Carga → configuración → envío → descarga final.

POSTMAN

[Tutorial con Postman ↗](#)

Crear requests, autenticar, usar variables y descargar.

JSON

[Estructura del sobre ↗](#)

Documentos, actividades, destinatarios y campos.

Eventos y servicios relacionados

EVENTOS

[Callbacks de eSAW ↗](#)

Tipos de callback y eventos del sobre o de la tarea.

EJEMPLOS

[Escenarios de integración ↗](#)

Patrones para integrar la experiencia de firma.

SOAP / REST

[SWS · guía de integración ↗](#)

Métodos de firma, timestamp, verificación y ejemplos.

API

[One-Shot · API de certificados ↗](#)

Referencia de la API Uanataka One-Shot.

ÍNDICE

[PKIaaS · documentación por servicio ↗](#)

One-Shot, SignBox, RA, Timestamp y eSAW One-Shot.

CONFLUENCE

[Uanataka · referencias técnicas ↗](#)

Guías de One-Shot, SignBox, RA y Timestamp en Namirial.

Mantener separados los contratos

eSAW, SWS y PKIaaS tienen APIs y credenciales propias. Confirme qué servicio integra. Use Envelopeld para correlacionar el proceso y recupere los IDs de archivos finales desde el sobre.

Guías y Swagger públicos. Los tutoriales requieren una cuenta habilitada. eSAW v6 no es la API v1 de Namirial Sign Enterprise.

[Portal de documentación ↗](#)

Enlaces revisados el 06.10.2026 · Los títulos azules son enlaces clicables.



Namirial Archive

Archivo y preservación · Referencias operativas

Manuales públicos para definir paquetes, metadatos, carga, validación y recuperación. La API del entorno se solicita por separado.

Modelo de información

SIP → AIP → DIP

Manual LTA

v11.5 · 20.03.2026

API / WSDL

[Solicitar por entorno](#)

EMPIECE AQUÍ

[1. Leer el manual LTA ↗](#)[2. Definir el paquete SIP ↗](#)[3. Consultar los manuales ↗](#)

Manuales y formatos

PDF · 76 PÁGS.

[Manual técnico LTA ↗](#)

Arquitectura, paquetes y proceso de preservación.

PDF · §6.4

[SIP: estructura y metadatos ↗](#)

Formato del paquete de ingreso; páginas 34–41.

PDF · §7.1–7.5

[Carga y validación de paquetes ↗](#)

Ingesta, controles, aceptación y rechazos; páginas 49–54.

PDF · §6.6

[DIP: contenido de la exportación ↗](#)

Objetos y evidencias del paquete de distribución.

PDF · §8

[Arquitectura del sistema ↗](#)

Componentes lógicos, tecnológicos y operativos.

Operación y soporte

PDF · 15 PÁGS.

[Manual de usuario LTA ↗](#)

Acceso, perfil, seguridad y consulta de documentos.

PDF · 32 PÁGS.

[Política de preservación QPRES ↗](#)

Alcance y operación de preservación de firmas y sellos.

ÍNDICE

[Biblioteca oficial de manuales ↗](#)

Versiones publicadas de manuales y políticas LTA.

ESTADO

[Estado y mantenimiento ↗](#)

Avisos operativos; seleccionar el servicio y región.

Documentación por solicitar

No se localizó una referencia pública de endpoints de Archive ni una colección de pruebas. Solicite URL del entorno, API/WSDL, autenticación, esquema de metadatos y ejemplos de carga y descarga.

Manuales públicos, principalmente en inglés. Los PDF describen operación y formatos; no sustituyen la especificación API del entorno contratado.

[Portal de documentación ↗](#)

Enlaces revisados el 06.10.2026 · Los títulos azules son enlaces clicables.



Identik Firma Electrónica

electronica.identik.me · API REST + MCP

Integre documentos, firmantes, plantillas y evidencia. Firma por enlace, con evidencia y controles adicionales de identidad configurables.

Autenticación

Bearer api_... · por plataforma

API REST

electronica.identik.me/api/v1

MCP

electronica.identik.me/api/mcp

EMPIECE AQUÍ

[1. API y ejemplos ↗](#)

[2. Importar Postman ↗](#)

[3. Probar en sandbox ↗](#)

API, flujo y evidencia

API

[OpenAPI · operaciones y esquemas ↗](#)

JSON importable: documentos, destinatarios, campos y plantillas.

GUÍA

[Guía del flujo y ejemplos cURL ↗](#)

Crear → cargar PDF por URL firmada → campos → enviar.

EVENTOS

[Webhooks · eventos y autenticación ↗](#)

Validar X-Identik-Secret. Descargar al recibir DOCUMENT_COMPLETED.

EVIDENCIA

[Descarga, constancia y auditoría ↗](#)

PDF firmado, constancia separada y traza JSON; use el ID indicado.

OPERACIÓN

[Límites, seguridad y resguardo ↗](#)

100 solicitudes/min/IP; 429 + Retry-After. Archive antes del vencimiento.

VALIDADOR

[Verificar un PDF firmado ↗](#)

Comprobar integridad y firmas. Los PDF de sandbox son de prueba.

MCP, OpenAI y clientes de IA

MCP

[MCP · conexión y herramientas ↗](#)

Streamable HTTP por POST; token Bearer. Un host por plataforma.

EJEMPLO

[OpenAI · Responses API ↗](#)

MCP remoto con encabezado Bearer y aprobación de operaciones.

EJEMPLO

[OpenAI · Agents SDK en Python ↗](#)

Conectar el servidor MCP a un agente con un token de Identik.

CLIENTE

[Codex · configuración MCP ↗](#)

URL del servidor y token desde variable de entorno.

CLIENTE

[Claude · configuración y ejemplos ↗](#)

Conexión HTTP en Claude Code; guía de Desktop en el mismo repo.

EXTENSIÓN

[Gemini CLI · instalar extensión ↗](#)

Registra las dos plataformas y solicita sus tokens por separado.

Detalles que debe contemplar

Biometría DNI + prueba de vida y OTP por WhatsApp son opciones sujetas a configuración, habilitación y saldo. El sello de integridad de Identik no es un certificado personal del firmante.

Sandbox: cuentas y tokens separados; documentos de prueba sin validez. MCP usa plantillas creadas en la web. El envío consume crédito y notifica a los firmantes.

[Portal de documentación ↗](#)

Enlaces revisados el 06.10.2026 · Los títulos azules son enlaces clicables.



Identik Firma Digital

firma.identik.me · API REST + MCP

Integre documentos, firmantes, plantillas y evidencia. Cada firmante utiliza su CUIL y un certificado personal; autoriza con PIN y OTP.

Autenticación

Bearer api_... · por plataforma

API REST

firma.identik.me/api/v1

MCP

firma.identik.me/api/mcp

EMPIECE AQUÍ

[1. API y ejemplos ↗](#)[2. Importar Postman ↗](#)[3. Probar en sandbox ↗](#)

API, flujo y evidencia

API

[OpenAPI · operaciones y esquemas ↗](#)

JSON importable: documentos, destinatarios, campos y plantillas.

GUÍA

[Guía del flujo y ejemplos cURL ↗](#)

Crear → cargar PDF por URL firmada → campos → enviar.

EVENTOS

[Webhooks · eventos y autenticación ↗](#)

Validar X-Identik-Secret. Descargar al recibir DOCUMENT_COMPLETED.

EVIDENCIA

[Descarga, constancia y auditoría ↗](#)

PDF firmado, constancia separada y traza JSON; use el ID indicado.

OPERACIÓN

[Límites, seguridad y resguardo ↗](#)

100 solicitudes/min/IP; 429 + Retry-After. Archive antes del vencimiento.

VALIDADOR

[Verificar un PDF firmado ↗](#)

Comprobar integridad y firmas. Los PDF de sandbox son de prueba.

MCP, OpenAI y clientes de IA

MCP

[MCP · conexión y herramientas ↗](#)

Streamable HTTP por POST; token Bearer. Un host por plataforma.

EJEMPLO

[OpenAI · Responses API ↗](#)

MCP remoto con encabezado Bearer y aprobación de operaciones.

EJEMPLO

[OpenAI · Agents SDK en Python ↗](#)

Conectar el servidor MCP a un agente con un token de Identik.

CLIENTE

[Codex · configuración MCP ↗](#)

URL del servidor y token desde variable de entorno.

CLIENTE

[Claude · configuración y ejemplos ↗](#)

Conexión HTTP en Claude Code; guía de Desktop en el mismo repo.

EXTENSIÓN

[Gemini CLI · instalar extensión ↗](#)

Registra las dos plataformas y solicita sus tokens por separado.

Detalles que debe contemplar

CUIL de 11 dígitos por firmante; el certificado debe estar vigente. Conserve el PDF original sin anexar páginas tras la firma. La constancia se descarga por separado al completar el documento.

Sandbox: cuentas y tokens separados; documentos de prueba sin validez. MCP usa plantillas creadas en la web. El envío consume crédito y notifica a los firmantes.

[Portal de documentación ↗](#)

Enlaces revisados el 06.10.2026 · Los títulos azules son enlaces clicables.

