

Namirial Onboarding

Identidad digital · API v2

Ruta de implementación: crear una solicitud, entregar el enlace al usuario, recibir eventos y descargar resultados.

Autenticación

Cabecera X-API-Key

API

REST /api/v2

Identificadores

requestTypeld · referenceld

EMPIECE AQUÍ

[1. Revisar OpenAPI ↗](#)[2. Ejecutar ejemplo cURL ↗](#)[3. Consultar el resultado ↗](#)

API y primera solicitud

API

[Referencia OpenAPI v2 ↗](#)

Autenticación, servidores, esquemas y operaciones.

JSON

[Descargar OpenAPI JSON ↗](#)

Especificación para inspección e importación en herramientas API.

API

[Crear solicitud · POST /requests ↗](#)

Contrato completo de creación y respuestas de error.

EJEMPLO

[Ejemplo cURL con datos iniciales ↗](#)

Cabeceras, requestTypeld, referenceld e idempotencyKey.

API

[Generar enlaces de acceso ↗](#)

Crear nuevos enlaces para una solicitud existente.

Estado, eventos y resultados

API

[Consultar una solicitud ↗](#)

GET por requestId: estado y datos de la solicitud.

API

[Listado y búsqueda ↗](#)

Consultar solicitudes con los filtros documentados.

EVENTOS

[Webhooks: contratos de eventos ↗](#)

Esquemas de notificación para el receptor de callbacks.

SEGURIDAD

[Autenticación de webhooks ↗](#)

Opciones MTLS, OAuth2 o cabeceras según configuración.

API

[Recuperar recursos en ZIP ↗](#)

Solicitud de descarga de los artefactos del proceso.

Antes de la primera llamada

Solicite API key, base URL y requestTypeld del entorno asignado. Conserve requestId y referenceld. El ejemplo cURL utiliza TEST; configure el servidor correspondiente a su organización.

Documentación y OpenAPI públicos. La ejecución requiere credenciales y un tipo de solicitud previamente configurado.

[Portal de documentación ↗](#)

Enlaces revisados el 06.10.2026 · Los títulos azules son enlaces clicables.

